

## Armoire de distribution groupes de climatisation

- Référence : 419-5
- Développée et fabriquée par Spécitech-Automatisme
- Fabriquée pour une installation à l'étranger
- Spécifique sur cahier des charges



### Description

Armoire électrique de distribution électrique, de départ puissance pour des groupes de climatisation.

### Caractéristiques

- 6 départs tétrapolaires protégés par disjoncteurs magnétothermiques pour l'alimentation d'unités de climatisations
- Un interrupteur sectionneur tête de ligne avec manette de commande cadénassable sur le côté de l'armoire avec report d'état par contact sec disponible sur bornier
- Un bouton coup de poing d'arrêt d'urgence à clé 405 en façade
- 1 voyant présence tension
- 6 voyants tension active pour chaque départ
- 1 bouton d'essai de fonctionnement des lampe
- Transformateur 230/115 VAC protégé pour l'asservissement du circuit de commande et de signalisation de l'armoire
- Un report d'état de synthèse défaut par contact sec disponible sur bornier
- Armoire en polyester renforcé de fibre de verre, ventilée IP54 pour une utilisation dans un local technique dont la température ambiante ne dépasse pas 35°C
- Dimensions : 750X750X320mm fermant par clé 405 sur un socle de 500mm livré avec cadre et goujons de fixation sur dalle
- Livrée avec schéma de câblage et de raccordement et certificat de conformité Spécitech-Automatisme
- Raccordement sur borniers repéré et partie basse d'armoire percée sans presse-étoupes montés