

Armoire soufflage/extraction pour 2 ventilateurs

- Référence : 457
- Développé et fabriqué par Spécitech-Automatisme
- Spécifique sur cahier des charges
- IP54
- Variation de fréquence intégrée



Description

Armoire électrique de commande et de protection par 2 ventilateurs en soufflage/extraction.

Possibilité d'intégrer des variateurs de fréquence avec protection intégrée individuelle en armoire IP54.

Caractéristiques

- 2 variateurs de fréquence MONO/TRI 230VAC 0.75KW avec filtre classe A intégré
- 1 voyant sous tension en façade
- 2 voyants défauts (1 pour chaque variateur) en façade
- 1 interrupteur / sectionneur en tête de ligne avec commande sur le côté, fonction d'arrêt d'urgence et verrouillable en position 0
- 2 disjoncteurs magnétothermique pour la protection des variateurs
- La protection thermique électronique, réglable et intégrée à chaque variateur
- Commandes M/A + variation déportées pour chaque variateur (non compris dans ce code article) à raccorder sur bornier
- Réglages séparés des seuils mini de fonctionnement pour les deux variateurs par 2 potentiomètres à l'intérieur de l'armoire
- Dimensions de l'armoire : 650x515x250mm en fibre de polyester
- Ventilation IP54 avec filtre intégré
- Raccordement sur bornier repéré, sorties de câbles par presse-étoupes, livrée avec schéma de raccordement et emballage individuel