

Régulateur CORRIGO

Automates,
régulation et sondes

Modem GSM

Modem GSM pour régulateurs CORRIGO E. Il est prévu pour un montage sur rail DIN et pour une tension d'alimentation 230 V ou 24 V DC. Livré avec une alimentation électrique, une antenne externe et un câble de connexion au port RS485 du régulateur.

Article	Description	Prix (€)
GSM-MAESTRO100	Modem de base*	398
GSM100L-CORRIGO	Kit pour EXOcompact/CORRIGO E	207



* Un modem de base est requis pour chaque kit

Modem RTC

Modem industriel à composition automatique pour montage sur rail DIN. Alimentation en 24 V DC. Homologué dans la plupart des pays de l'Union Européenne. Le modèle MODEM56INT485kit est livré avec un adaptateur null-modem et un câble de connexion.

Article	Description	Prix (€)
MODEM56INT485	Modem pour CORRIGO E/EXOcompact	1389



Interfaces de communication

Article	Description	Prix (€)
E-CABLE-RS232	Câble pour connexion RS232	95
E-CABLE2-USB	Câble pour connexion USB	84
E-CABLE-TCP/IP	Câble pour connexion TCP/IP vers l'ordinateur	32



E-CABLE-RS232



E-CABLE2-USB