

Gamme COMPAC



- Développé et fabriqué par Spécitech-Automatisme
- Commande en façade
- Coffret petit format, gain de place
- Facilité et rapidité d'installation
- Gestion de la vanne gaz par contact sec
- Prix attractifs
- Devis gratuit sous 24h



Description

Les coffrets de commande moteurs de la gamme COMPAC, petits et économiques, ont été développés dans le but de réaliser la commande d'un moteur 1 ou 2 vitesse(s) en ayant les composants nécessaires pour répondre à cette application dans un moindre coût.

Grâce à leur boîtier IP56 et leur contact vanne-gaz, ils peuvent être montés en cuisine.

Caractéristiques

- Coffret IP56
- Installation en saillie
- Coffret pour moteurs monophasé 230 VAC / triphasé 400 VAC 1 vitesse ou 2 vitesses à bobinage Dahlander ou 2 vitesses à bobinages séparés
- Protection moteur par relais thermique(s)

Intégrés au coffret

- Une commande Arrêt/Marche pour moteur 1 vitesse
- Une commande 0/PV/GV pour moteur 2 vitesses

Option

- Protection moteur par relais thermique(s)

La gamme COMPAC

La gamme COMPAC est constituée de 1 seule famille et de 3 gammes :

- Famille : ventilation
- 1ère gamme : triphasé 400 VAC 1 vitesse
- 2ème gamme : triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinages séparés
- 3ème gamme : triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinage Dahlander
- Gamme de 9 à 25A

Domaine d'application

La compacité du coffret COMPAC lui permet l'intégration en espace exigu et l'indice de protection IP54 offre toutes les perspectives d'implantation en divers environnements.

Coffret de ventilation COMPAC

Gamme COMPAC

Triphasé 400 VAC 1 vitesse		
	Sans protection thermique	Avec protection thermique
I (A)	Code	Code
9	211202	211201
15	211204	211203
25	211206	211205

Triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinages séparés		
	Sans protection thermique	Avec protection thermique
I (A)	Code	Code
9	210282	210281
15	210284	210283
25	210286	210285

Triphasé 400 VAC 2 vitesses à bobinage Dahlander		
	Sans protection thermique	Avec protection thermique
I (A)	Code	Code
9	210298	210297
15	210300	210299
25	210302	210301